



วิธีการติดตั้ง Carpet Stone

1. เตรียมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กให้มีความหนา และเพียงพอต่อการรับน้ำหนักใช้งาน โดยพื้นผิวต้องสะอาด ปรับพื้นให้ระดับแล้ว และไม่ขัดมันก่อนที่จะปู Carpet Stone
2. จากนั้นเริ่มสมการซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุในการปู ป้ายกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงหริให้มีความหนา 0.5 - 1.0 ซม. ลงบนพื้นที่ที่จะทำการปู
3. วาง Carpet Stone ลงตามตำแหน่งที่ต้องการในขณะที่ยกซีเมนต์ยังไม่แข็งตัวโดยช่วงรอยต่อระหว่างผืนตามแนวหัวท้าย ควรตัดออกเป็นลักษณะสลับฟันปลา
4. ใช้ก้อนยางหรือมือก้อนเบา ๆ เพื่อให้ Carpet Stone ติดกับกาวซีเมนต์ จากนั้นรอให้กาวซีเมนต์แข็งตัวจน Carpet Stone ยึดติดแน่นกับพื้นคอนกรีต
5. เทปูนประสานร่องแบบแห้ง ๆ และกวาดลงในร่อง Carpet Stone ให้เรียบร้อยจนทั่วบริเวณ
6. เสร็จแล้วให้หัวน้ำในปริมาณ 0.5 ลิตร/ตร.ม. (โดยประมาณ) เพื่อให้ปูนประสานร่องแข็งตัว ในช่วงที่ปูนประสานร่องเริ่มหมาด ๆ ให้อาศัยพองน้ำชุ่มน้ำเช็ดทำความสะอาดคราบสกปรก, คราบปูนประสานร่องที่เกาะอยู่บนผิวหน้า Carpet Stone ออกให้สะอาด
7. ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม. จากนั้นเคลือบผิวหน้าครั้งสุดท้ายด้วยน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต ทิ้งไว้อีก 24 ชม. ถึงสามารถเปิดใช้งานได้

▼ ข้อควรระวังและคำแนะนำในการติดตั้ง :

1. กาวซีเมนต์ไม่สามารถใช้ในการปรับระดับ Carpet Stone ได้ ดังนั้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องเตรียมพื้นผิวให้เรียบร้อย และมีความลาดเอียงในการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะปู Carpet Stone
2. ในขั้นตอนการสเปรย์น้ำ ต้องรับค่าความสะอาดคราบปูนประสานร่องที่เกาะบนผิวหน้า ห้ามทิ้งไว้จนเพราะจะทำให้คราบปูนที่เกาะบนผิวหน้าแห้ง และเช็ดตัว ทำให้อายุการใช้งานได้ยาก
3. ต้องรอปูนประสานร่องแข็งตัวจนแห้งสนิทก่อนลงน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต เพราะหากกาน้ำยาทาที่ปูนประสานร่องยังไม่ความชื้นสะสมอยู่นั้น จะทำให้เกิดคราบฝ้าขาวได้ เนื่องจากความชื้นนั้นไม่สามารถระเหยออกไปจากผิวหน้าได้
4. ความหนาของสินค้า Carpet Stone สำหรับงานประเภทต่างๆ ดังนี้
 - ความหนา 2 ซม. เหมาะสำหรับงานพื้นทางเดิน ลานเดินรถบันได ลานกิจกรรม ลานนอกประตู-โรงรถ (ไม่เหมาะสำหรับเป็นเส้นทางสัญจรของรถยนต์)
 - ความหนา 3.5 ซม. เหมาะสำหรับงานทุกประเภท เช่น พื้นลานจอดรถ งานพื้นถนน สามารถรับน้ำหนักรถยนต์วิ่งผ่านได้ดี

▼ วัสดุประกอบที่แนะนำให้ใช้ร่วมกับ Carpet Stone :

ปูนประสานร่อง

สำหรับใช้เพื่อการประสานร่องสินค้า Carpet Stone โดยช่วยตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้สินค้าติดกันเป็นผืนต่อเนื่อง ซึ่งได้ช่วยย่นน้ำหนักได้อย่างดี

Dimension

น้ำหนัก : 50 กก./ถุง สี : ดำ, น้ำตาล, ทราย

ปริมาณการใช้ :

Carpet Stone หนา 2 ซม. 1 ถุง ใช้งานได้ 7 ตร.ม.

Carpet Stone หนา 3.5 ซม. 1 ถุง ใช้งานได้ 3.5 ตร.ม.

